



# Güleschlitzgerät Vredo Profi

**Für alle, die hohe Anforderungen an Robustheit, Haltbarkeit, Leistung und Präzision stellen**



## Serienmäßig geliefert mit

- **Scheiben.**
  - **V-förmig montierte Doppelscheiben.** Sorgen dafür, dass der Boden eingeschnitten und geöffnet wird. Das Ergebnis: minimaler Kraftstoffverbrauch (geringer Rollwiderstand) und Beibehaltung einer offenen Bodenstruktur.
  - **Einzel-V-Scheibe (Solid Disc).** Macht es einfach, auch auf Ackerland zu arbeiten, ohne aggressiv in den Boden zu schneiden oder Verstopfungen zu verursachen. Die verschleißfeste, leichte Konstruktion macht das Gerät robust und wartungsfreundlich.
- **Leichte Doppelscheibenhalter.** Sind wartungsfrei, mitschwenkend, mechanisch gefedert und garantieren somit eine optimale Bodenanpassung.
- **Offener Rahmen aus hochwertigem Stahlblech.** Spart Gewicht, nimmt weniger Schmutz auf und lässt sich leicht reinigen.
- **Innovatives Pendelsystem.** Reagiert sofort und passt sich gut dem Boden an.
- **Wartungsfreie Lager.** Halten Schmutz ab und sind dank Kassettendichtungen dauerhaft geschmiert.
- **Neue Auslassdüse.** Ist am Element hinter den Scheiben befestigt und legt die Gülle perfekt ab; auch bei niedriger Düngergabe.
- **Mitschwenkende Doppелеlemente.** Sorgen für eine optimale Bodenanpassung dank Torsionsgummis.
- **Hydraulisch betätigte Absperrventile.** Sind besonders wartungsfreundlich und zudem mit jedem Zugfahrzeug verwendbar.
- **Automatische Scheibenabdeckung.** Sorgt für bessere Sichtbarkeit während des Transports und schützt andere Verkehrsteilnehmer.
- **Exaktverteiler.** Sorgt für eine gute Zerkleinerung und eine äußerst genaue Gülleverteilung.
  - **Horizontaler Exaktverteiler** (bei Arbeitsbreite 8.25 m und 9 m). Ergibt eine perfekte Verteilung und Zerkleinerung von Abfallresten.
  - **Vertikaler Exaktverteiler** (bei Arbeitsbreite 12 m). Ergibt eine perfekte Verteilung und Zerkleinerung von Abfallresten.
- **Zentralschmierung.** Schmiert alle Komponenten von einer Stelle aus.
- **Dünne Güllenschläuche (40 mm).** Ermöglichen Gewichtseinsparung und mithilfe von GPS-Technik eine exakte kontinuierliche Aufwandmenge (Präzisionslandwirtschaft).

## Wertvolle Optionen

- **Einstellbare Stützräder.** Können in der richtigen Arbeitstiefe eingestellt werden.
- **Kamera auf Extaktverteiler.** Dient als Rückfahrkamera.
- **Automatische Schmierung.** Schmiert automatisch alle zu schmierenden Komponenten, sodass kein manuelles Schmieren mehr nötig ist.
- **Multifaster.** Ermöglicht ein zentrales Ankuppeln der Hydraulikschläuche.
- **Hydraulische Teilbreitenschaltung.** Ermöglicht in Kombination mit GPS eine präzise Ausbringung.
- **Bodenanpassung.** Sorgt dafür, dass sich das Güllenschlitzgerät vollständig an die Neigung der Parzelle anpasst.
- **Endrahmen-Abschaltung (nur bei Güllenschlitzgerät 12 m).** Ermöglicht das Arbeiten mit einer Arbeitsbreite von 9 m.
- **Hochziehbare Elemente.** Ermöglichen im Handumdrehen das Arbeiten mit unterschiedlichen Breiten, eventuell gesteuert mit GPS.
- **Fahrgassenschaltung.** Kann Elemente, die sich über der Fahrgasse befinden, problemlos abschalten oder anheben.

## Technische Daten

- Geeignet für: Grünland und Ackerland, zum Beispiel Frühjahrskulturen, passt auf gezogene Gülletanks und Selbstfahrer
- Element: unabhängige Federung; pro Doppelement
- Montage: Vredo-Gerätedreieck/Evers-Gerätedreieck/3-Punkt-Platten
- Reihenabstand: 18.75 cm
- Transportbreite: 2.98 m
- Erforderliche Hydraulik:
  - Zusammen- und Auseinanderklappen: 2 x Schnellkupplung 1/2 Zoll (offene Mittelstellung)
  - Absperrventile: 2 x Schnellkupplung 1/2 Zoll (geschlossene Mittelstellung)
  - Exaktverteiler: Schnellkupplung 2 x 3/4 Zoll (offene Mittelstellung 60 Liter/min)
  - Druckloser Rücklauf: Schnellkupplung 1 x 1/2 Zoll

Typ	Profi 8.25	Profi 9	Profi 12
Arbeitsbreite (m)	8.25	9	12
Anzahl Scheiben	46	48	64
Abstellhöhe (m)	3.45	3.80	3.80

## Elementtypen

### Doppelement V-förmige Scheibe Hydraulisch (DV H)

Für das vertraute, bewährte Gülleausbringprinzip von Vredo mit hydraulisch betätigten Absperrventilen.

Typ	Profi 8.25	Profi 9	Profi 12
Gewicht ca. (kg)	2.440	2.550	3.400

### Doppelement Solid-Scheibe Hydraulisch (DS H)

Zur Düngung von Frühjahrskulturen und anderen Kulturen mit hydraulisch betätigten Absperrventilen.

Typ	Profi 8.25	Profi 9	Profi 12
Gewicht ca. (kg)	1.520	1.605	1.710



Your fields, our passion