



Güleschlitzgerät Vredo Profi Eco

Einfach, günstig und präzise



Serienmäßig geliefert mit

- **Scheiben.**
 - V-förmig montierte Doppelscheiben. Sorgen dafür, dass der Boden eingeschnitten und geöffnet wird. Das Ergebnis: minimaler Kraftstoffverbrauch (geringer Rollwiderstand) und Beibehaltung einer offenen Bodenstruktur.
 - Einzel-V-Scheibe (Solid Disc). Macht es einfach, auch auf Ackerland zu arbeiten, ohne aggressiv in den Boden zu schneiden oder Verstopfungen zu verursachen. Die verschleißfeste, leichte Konstruktion macht das Gerät robust und wartungsfreundlich.
- **Leichte Doppelscheibenhalter.** Sind wartungsfrei, mitschwenkend, mechanisch gefedert und garantieren somit eine optimale Bodenanpassung.
- **Wartungsfreie Lager.** Halten Schmutz ab und sind dank Kassettendichtungen dauerhaft geschmiert.
- **Neue Auslassdüse.** Ist am Element hinter den Scheiben befestigt und legt die Gülle perfekt ab; auch bei niedriger Düngergabe.
- **Mitschwenkende Doppелеlemente.** Sorgen für eine optimale Bodenanpassung dank Torsionsgummis.
- **Hydraulisch betätigte Absperrventile.** Sind besonders wartungsfreundlich und zudem mit jedem Zugfahrzeug verwendbar.
- **Automatische Scheibenabdeckung.** Sorgt für bessere Sichtbarkeit während des Transports und schützt andere Verkehrsteilnehmer.
- **Horizontaler Exaktverteiler.** Sorgt für eine gute Zerkleinerung und eine äußerst genaue Gülleverteilung.
- **Dünne Gülleschläuche (40 mm).** Ermöglichen Gewichtseinsparung und mithilfe von GPS-Technik eine exakte kontinuierliche Aufwandmenge (Präzisionslandwirtschaft).

Wertvolle Optionen

- **Einstellbare Stützräder.** Können in der richtigen Arbeitstiefe eingestellt werden.
- **Kamera auf Exaktverteiler.** Dient als Rückfahrkamera.
- **Automatische Schmierung.** Schmiert automatisch alle zu schmierenden Komponenten, sodass kein manuelles Schmieren mehr nötig ist.
- **Multifaster.** Ermöglicht ein zentrales Ankuppeln der Hydraulikschläuche.
- **Hydraulische Teilbreitenschaltung.** Ermöglicht in Kombination mit GPS eine präzise Ausbringung.

Technische Daten

- Geeignet für: Grünland und Ackerland, zum Beispiel Frühjahrskulturen, passt auf gezogene Gülletanks und Selbstfahrer
- Element: unabhängige Federung; pro Doppelement
- Montage: Drei- oder Vierpunkt-Kraftheber Kategorie 2 oder 3
- Reihenabstand: 18.75 cm
- Transportbreite: 2.85 m
- Erforderliche Hydraulik:
 - Zusammen- und Auseinanderklappen: 2 x Schnellkupplung 1/2 Zoll (offene Mittelstellung)
 - Absperrventile: 2 x Schnellkupplung 1/2 Zoll (geschlossene Mittelstellung)
 - Exaktverteiler: Schnellkupplung 2 x 3/4 Zoll (offene Mittelstellung 60 Liter/min)
 - Druckloser Rücklauf: Schnellkupplung 1 x 1/2 Zoll

Typ	Profi Eco 6	Profi Eco 6.75	Profi Eco 7.5
Arbeitsbreite (m)	6	6.75	7.5
Anzahl Scheiben	32	36	40
Abstellhöhe (m)	2.82	3.12	3.57

Elementtypen

Doppelement **V**-förmige Scheibe **Hydraulisch (DV H)**

Für das vertraute, bewährte Gülleausbringprinzip von Vredo mit hydraulisch betätigten Absperrventilen.

Typ	Profi Eco 6	Profi Eco 6.75	Profi Eco 7.5
Gewicht ca. (kg)	1.180	1.270	1.340

Doppelement **Solid**-Scheibe **Hydraulisch (DS H)**

Zur Düngung von Frühjahrskulturen und anderen Kulturen mit hydraulisch betätigten Absperrventilen.

Typ	Profi Eco 6	Profi Eco 6.75	Profi Eco 7.5
Gewicht ca. (kg)	1.520	1.605	1.710



Your fields, our passion